

INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA

BRAMKA DO PIŁKI NOŻNEJ 5x2 TYP 3

przenośna - aluminiowa



zgodna z normą PN EN 748

Centrum Sportu Amatorskiego

ul. K. Myrka 6/6
59-220 Legnica
NIP: 694-167-96-07

+48 667 705 065
biuro@csa-24.pl
www.csa-24.pl


I. ELEMENTY SKŁADOWE

Lp.	Nazwa elementu	Rys. poglądowy	Ilość dla 1 bramki	Ilość dla 2 bramek
1	Poprzeczka bramki aluminiowa, anodowana (jedna jako światło bramki i druga jako podstawa)	-	2	4
2	Słupek światła bramki aluminiowy, anodowany (lewy/prawy) dł. 2,54 m	-	2	4
3	Słupek podstawy bramki aluminiowy, anodowany (lewy/prawy) dł. 2 metry	-	2	4
4	Pałak bramki - rura wygięta w kształt litery V stalowa cynkowana (lewy/prawy)	-	2	4
5	Zastrzał stabilizujący, stalowy ocynkowany		2	4
6	Siatka bramki (opcjonalnie)	-	1	2
7	Narożnik łączący poprzeczki i słupki światła i podstawy bramki; stalowy, ocynkowany galwanicznie		4	8
8	Narożnik łączący światło bramki z jej podstawą bramki; stalowy, ocynkowany galwanicznie		2	4
9	Haczyki tworzywowe mocujące siatkę do ramy bramki		72	144
10	Śruba imbusowa, stożkowa M8x16		48	96
11	Śruba imbusowa M8x18		14	28

Centrum Sportu Amatorskiego

ul. K. Myrka 6/6
59-220 Legnica
NIP: 694-167-96-07

+48 667 705 065
biuro@csa-24.pl
www.csa-24.pl

12	Podkładka prostokątna z gwintem M8; stalowa, ocynkowana galwanicznie		14	28
----	-------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	----	----

II. OGÓLNY OPIS PRODUKTU

Bramka do piłki nożnej 5m x 2m przenośna. Wykonana z profilu aluminiowego, anodowanego 120mm x 100mm o wzmocnionym przekroju. Głębokość bramki mierzona od tylnej krawędzi słupka góra/dół - 100cm/150cm. Pałaki do zawieszenia siatki – wykonane z rury stalowej, ocynkowanej ogniowo o przekroju ϕ 33mm. Wszystkie stalowe elementy łączeniowe cynkowane ogniowo lub galwanicznie. Spełnia wymagania normy PN EN 748. Posiada deklarację zgodności z normą.

III. PRZEZNACZENIE

Bramka przeznaczona do gry w piłkę nożną na obiektach zewnętrznych.

IV. SPOSÓB MONTAŻU

- Odpakować elementy składowe bramki z folii zabezpieczającej; sprawdzić kompletność elementów montażowych zgodnie z tabelą;
- Przed połączeniem słupków (2,3) z poprzeczkami (1) w kanaliku profilu aluminiowego umieścić podkładki prostokątne z gwintem M8 (12) w ilościach - poprzeczka światła bramki 4 szt., słupki światła bramki po 3 szt., słupki podstawy bramki po 1 szt.
- Połączyć poprzeczkę światła bramki (1) ze słupkami światła bramki (2) za pomocą narożników stalowych (7); do mocowania narożnika użyć śrub imbusowych, stożkowych M8x16 (10); skręcone światło bramki ułożyć na płaskiej powierzchni tak, aby mieć dostęp do tylnej części bramki. W podobny sposób połączyć poprzeczkę podstawy bramki z jej słupkami (3).
- Przymocować pałaki bramki (4) przy pomocy śrub imbusowych M8x18 (11) i wcześniej umieszczonych w profilu aluminiowym podkładek prostokątnych z gwintem M8 (12).

- Przymocować zastrzały stabilizujące (5) do słupków światła bramki (2) przy pomocy śrub imbusowych M8x18 (11) i wcześniej umieszczonych w profilu aluminiowym podkładek prostokątnych z gwintem M8 (12).
 - Połączyć światło bramki i jej podstawę za pomocą narożników (8) elementów. Do dokręcenia użyć śrub imbusowych, stożkowych M8x16 (10)
 - Przymocować zastrzały stabilizujące (5) do słupków podstawy bramki (3) przy pomocy śrub imbusowych M8x16 (11) i wcześniej umieszczonych w profilu aluminiowym podkładek prostokątnych z gwintem M8 (12).
 - Na konstrukcji bramki rozwiesić siatkę mocując kolejno:
 - na obwodzie do światła bramki oraz do jej podstawy (1,2,3) siatkę mocować haczykami mocującymi (10)
 - do pałaków bramki (4) siatkę przymocować za pomocą załączonej linki napinającej; nie należy naciągać siatki na pałaki.
- UWAGA:** zaleca się demontaż siatki na okres zimowy!
- Demontaż bramki wykonać w odwrotnej kolejności.

V. UŻYTKOWANIE BRAMEK

- Umocowana siatka powinna lekko zwisać tak, aby wpadająca do niej piłka nie mogła odbić się od elementów konstrukcyjnych bramki. Siatka nie powinna być nałożona na pałaki (4), tylko wisieć pomiędzy nimi.
- Przed rozpoczęciem użytkowania i później w czasie eksploatacji bramek należy w nich okresowo sprawdzać i dociągać/dokręcać wszystkie mocowania.
- Bramka jest przeznaczona wyłącznie do gry w piłkę nożną i nie może być używana do innych celów.
- Zabrania się wspinania na konstrukcję i siatkę.

VI. WARUNKI GWARANCJI

- Dostawca udziela gwarancji na: konstrukcję bramki – na okres 24 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego/daty faktury; konstrukcję wsporcza siatki, okucia i elementy łączące – na okres 24 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego/daty faktury; siatkę, zaczepy, zapinki

siatki – na okres 12 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego/daty faktury.

- Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie przez dostawcę lub upoważnione przedstawicielstwo serwisowe.
- Gwarancja nie są objęte: - czynności do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt, np.: konserwacja, utrzymanie czystości, okresowe dokręcanie węzłów zamocowań itp. - uszkodzenia mechaniczne oraz chemiczne spowodowane niewłaściwą eksploatacją i konserwacją, uszkodzenia powstałe z winy użytkownika bądź osób trzecich (akty wandalizmu – np. przecięcie lub podpalenie siatki).
- **OBSŁUGA GWARANCYJNA.** W przypadku wystąpienia wad w przedmiocie umowy w okresie gwarancji, Zamawiający zawiadomi pisemnie Dostawcę – dane korespondencyjne: Centrum Sportu Amatorskiego, ul. K. Myrka 6/6, 59-220 Legnica, tel. 667 705 065, a Dostawca w ciągu 14 dni rozpozna reklamację i usunie wady.
- **OBSŁUGA POGWARANCYJNA.** W przypadku wystąpienia wad w przedmiocie umowy po okresie gwarancji, Zamawiający zawiadomi pisemnie Dostawcę, a Dostawca w ciągu 14 dni rozpozna reklamację i zaproponuje sposób oraz koszt naprawy. Po zaakceptowaniu przez Zamawiającego warunków naprawy, strony ustalają termin usunięcia wad.